



# RÉPARTITEUR 3 VOIES ECOFLO PILOTÉ POUR ALIMENTATION SÉQUENTIELLE

>> Modèles motorisé et manuel

ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF REGROUPE

**La répartition séquentielle et homogène de l'effluent sur la surface totale des massifs et le "rinçage" régulier des drains ralentissent le colmatage et augmentent la durée de vie de la filière.**

**Les différentes séquences d'alimentation programmables (jours, semaines, mois) offrent les possibilités optimales d'oxygénation de la filière concernée.**

## CONCEPTION DES APPAREILS :

- > Enveloppe en polyéthylène haute densité, résistant à l'hydrogène sulfuré.
- > Fermeture de la cuve par couvercle verrouillable.

## RÉPARTITEUR MOTORISÉ :

- > Le modèle motorisé permet les alimentations séquentielles des massifs.
- > Un automate programmable pilote à la demande les ouvertures et fermetures des vannes.
- > Deux modèles d'alimentation sont proposés :
  - système autonome d'alimentation par panneaux solaires et batterie,
  - système d'alimentation 220 V. monophasée (conso. annuelle : 6,3 kwh/an).

	Dimensions				Hauteur fil d'eau	
	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Entrée (mm)	Sortie (mm)
REP3VMOT	1,05	0,55	1,50	40	70	35

## RÉPARTITEUR MANUEL :

- > La solution simple et efficace pour une alimentation séquentielle.

	Dimensions				Hauteur fil d'eau	
	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Entrée (mm)	Sortie (mm)
REP3VMAN	1,05	0,55	0,71	30	70	35

## OPTIONS :

- > Compteurs de bâchées.
- > Pompe d'assèchement.

## CONSIGNES DE POSE :


- > Mise en eau au fur et à mesure du remblai **aux petits gravillons** (granul. 3/6 mm, sans fines) / **en terrain sec** ; au **sable stabilisé** (granul. 3/6 mm, 200 kg de ciment sec par m<sup>3</sup> de sable) en **terrain humide**.
- > Couverture de **30 cm maxi aux petits gravillons**, (granul. 3/6 mm, sans fines).
- > L'appareil devra impérativement être posé de niveau. Une pente de 1 ou 2% pour- ra être tolérée dans le sens de l'écoulement (de l'entrée vers la sortie).

## SUIVI DE L'APPAREIL :


- > Par la simplicité de l'ouvrage, l'entretien est très simplifié : surveillance hebdomadaire et rinçage éventuel.



**Répartiteur motorisé**  
Alimentation par panneaux solaires



**Automate**



**Répartiteur manuel**

CACHET DU REVENDEUR



APC S.A.S. - B.P. 11 - 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE - FRANCE  
TEL. (33) 02 99 58 45 55 - FAX (33) 02 99 58 37 66  
e-mail : contact@apc-process.com / web : www.apc-process.com

