



CUVES AERIENNES HORIZONTALES « POLYCUVES »

» DE 200 À 6.000 LITRES, EN PEHD* TRAITÉ ANTI-UV

RESERVOIRS DE STOCKAGE

DESCRIPTIF MODÈLES AÉRIENS

- ▶ Cuves aériennes en Pehd*,
- ▶ Equipement fiable : trappe d'accès en partie haute, dispositif d'écoulement en partie basse,
- ▶ Mise en oeuvre facile : pose sur dalle lisse et plane, de résistance mécanique suffisante.



Protection de la vanne PVC



Trou d'homme / couvercle

MODÈLE (litres)	REF. APC	DIAMÈTRE (mm)	LONG. (mm)	HAUTEUR (mm)	DIAM. COUVERCLE (mm)	DN VANNE (PVC 1/4 de tour)
200	630	580	910	650	270	25
300	385	580	1 320	650	270	25
600	89	770	1 450	850	270	32
1 000	735	915	1 730	1 000	270	32
1 500	737	1 060	1 940	1 150	270	32
2 000	739	1 160	2 150	1 300	400	50
2 500	628	1 300	2 310	1 380	400	50
3 350	99	1 550	2 350	1 570	400	50
5 000	101	1 550	3 400	1 570	400	50
6 000	563	1 930	3 090	1 780	400	65

Pour plus d'informations, consultez les fiches individuelles.

Le PEHD* rotomoulé d'APC, de multiples avantages :

- ▶ Matière à haut poids moléculaire = ouvrages **LEGERS** (facile à maintenir) et **TRES SOLIDES** (installations sûres),
- ▶ Conçu pour le stockage d'eau et de multiples produits chimiques jusque 40°C, jusqu'à une densité de 1.1 kg/dm³ (nous consulter),
- ▶ Qualité alimentaire et traité anti-UV, matériau 100% imputrescible et incorrodable,
- ▶ Très faible accrochage des matières : cuves facilement nettoyables.

(*Pehd : Polyéthylène haute densité)

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Cuves autostables (berceaux moulés dans la masse).
- ▶ Jusque 6 000 L peuvent être utilisées pour le transport agricole (25 km/h maximum) - calage adapté impératif (option : kit de fixation).
- ▶ Equipement :
 - dispositif de décompression en partie haute,
 - écoulement en partie basse (vanne PVC 1/4 de tour),
 - trou d'homme avec couvercle à visser en PEHD.
- ▶ Existe en jaune/couvercle vert, ou gris/couvercle bleu.

CACHET DU REVENDEUR

Pour vous proposer les produits les plus évolués et aboutis, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Informations techniques et visuels fournis à titre indicatif et non contractuel.

APC S.A.S. - B.P. 11 - 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE - FRANCE
TEL. (33) 02 99 58 45 55 - FAX (33) 02 99 58 37 66
e-mail : contact@apc-process.com - web : www.apc-process.com



Les dimensions et photos des produits sont proposées à titre indicatif. Dans un but d'amélioration, ils peuvent être sujets à modifications sans préavis. En cas de doute, nous consulter.



CUVES AERIENNES VERTICALES «VERTICUVES»

» DE 1 000 À 15 000 L, EN PEHD* TRAITÉ ANTI-UV

RESERVOIRS DE STOCKAGE

DESCRIPTIF MODÈLES AÉRIENS

- » cuves aériennes en Pehd*,
- » équipement fiable : trappe d'accès en partie haute, dispositif d'écoulement en partie basse,
- » mise en oeuvre facile : pose sur dalle lisse et plane, de résistance mécanique suffisante.

CARACTÉRISTIQUES

- » Cuves autostables sans soudure,
- » Equipement :
 - dispositif de décompression en partie haute,
 - écoulement en partie basse (bouchon ou vanne PVC 1/4 de tour, selon modèle),
 - trou d'homme avec couvercle anti-intrusion en PEHD.

- » Existe en version VERTIC'eau PLUVIALE (récupérateur d'eaux pluviales : avec filtre, tranquilisateur, anti-ronneur, etc), dans les mêmes volumes. Consulter la documentation voulue ou/et nous consulter.



modèle VERTIC'eau PLUVIALE 10000 L



MODÈLE (litres)	REF. APC	DIAMÈTRE (mm)	HAUTEUR (mm)	DIAM. COUVERCLE (mm)	DN VANNE (PVC 1/4 de tour)
350	715	590	1 500	600	bouchon vidange 1"
1 000	716	1 270	1 350	400	
2 000	717	1 710	1 450	400	
3 000	718	1 850	1 740	400	
7 500	899	2 130	2 360	400	65
10 000	817	2 280	2 800	400	65
13 000	1 007	2 500	3 100	400	65
15 000	1 008	2 500	3 650	400	65

Pour plus d'informations, consultez les fiches individuelles.

Le PEHD* rotomoulé d'APC, de multiples avantages :

- » Matière à haut poids moléculaire = ouvrages **LEGERS** (facile à manutentionner) et **TRES SOLIDES** (installations sûres),
- » Conçu pour le stockage d'eau et de multiples produits chimiques jusque 40°C, jusqu'à une densité de 1.1 kg/dm³ (nous consulter),
- » Qualité alimentaire et traité anti-UV, matériau 100% imputrescible et incorrodable,
- » Très faible accrochage des matières : cuves facilement nettoyables,

(*Pehd : Polyéthylène haute densité)



la vanne PVC de vidange (modèles 7 500 à 15 000 l)



le trou d'homme / couvercle



l'aération en partie haute sur les GROS modèles

> OPTION ET MISE EN GARDE :

Echelle à crinoline impérative à partir de 10 000 litres (nous consulter). L'accès au trou d'homme ne peut se faire que par cette échelle à crinoline ou par une plate-forme appropriée.

CACHET DU REVENDEUR

Pour vous proposer les produits les plus évolués et aboutis, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Informations techniques et visuels fournis à titre indicatif et non contractuel.

APC S.A.S. - B.P. 11 - 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE - FRANCE
TEL. (33) 02 99 58 45 55 - FAX (33) 02 99 58 37 66
e-mail : contact@apc-process.com - web : www.apc-process.com



Les dimensions et photos des produits sont proposées à titre indicatif. Dans un but d'amélioration, ils peuvent être sujets à modifications sans préavis. En cas de doute, nous consulter. - FICHE 36 Fr - 01.2008 - DUPLITECH® Saint-Malo